

680ES

Diep zagen, gaszaag

De 680ES is ontworpen om te voldoen aan de operationele en flexibiliteitseisen van de algemene constructiegebruiker, en staat zo alleen in termen van betrouwbaarheid en waarde. Gemakkelijk te starten met een nieuwe multifunctionele hendel om de choke te controleren, evenals de start- en stopfuncties. De kenmerkende zwarte aandrijfkopbehuizing beschikt over een speciaal ontworpen carburator- en ontstekingsystemen die samenwerken om gemakkelijk te starten, om een koelere werking en betrouwbare prestaties te garanderen op zowat elke hoogte. Verkrijgbaar met een zaagblad van 12-inch (30 cm) en 14-inch (35 cm) en het volledige gamma van MAX-diamantkettingen.

680ES PRODUCTSPECIFICATIES

Type motor	2-takt, luchtgekoeld
Cilinderinhoud	76,5 cc
Vermogen	3,7 kW (5 pk) bij 9.500 omw/min
Koppel	4,1 Nm bij 6.500 omw/min
Motortoerental	11500 +/- 500 omw/min (max) 2.800 +/- 3.200 omw/min (stationair)
Kettingnelheid bij maximaal vermogen	34,5 m/s
Gewicht	9,5 kg - alleen motorhuis
Afmetingen motorhuis	46 cm lang, 29 cm hoog, 25 cm breed
Starter	Stof- en waterbestendig
Contact	Speciaal waterbestendig elektronisch contact
Brandstofverhouding	2% (50:1) benzine op olie
Brandstofinhoud	0,88 liter
Minimale watertoevoer	Minimaal 1,5 bar
Minimale waterstroom	Minimaal: 4 liter/m
Gewaarborgd geluidsniveau, L_{wa} (1)	117 dB(A) ($K_{wa} = 3,0$ dB(A))
Vergelijkbaar geluidsniveau bij het oor van de gebruiker, L_{pA} (1)	101,0 dB(A) ($K = 2,0$ dB(A))
Trillingen, $a_{hv, eq}$ Beton (2)	7,2 m/s ² ($K=1,0$ m/s ²) Voorste handgreep 8,5 m/s ² ($K=1,0$ m/s ²) Achterste handgreep

(1) Gemeten conform ANSI S12.51-2012/ISO3741:2010

(2) Gemeten conform SO5349=1:2001 en IS 22867:2011

ICS, BLOUNT EUROPE, SA | Rue Emile Francqui, 5 | 1435 Mont-Saint-Guibert, Belgium TEL +32 10 301 251 | FAX +32 10 301 259

© 2016 ICS, Blount International Inc. Privé-specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Prijzen en specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Alle rechten voorbehouden. ICS, WallWalker, SpeedHook, Sealpro, Force4 en PowerGrit zijn geregistreerde handelsmerken van ICS. De beste manier om beton te zagen, DCT, TSS, ProFORCE en Twinmax zijn handelsmerken van ICS.0216



Polyester luchtfilter
speciaal ontworpen
voor nat zagen




Werkt met EuroMAX™ zaagblad-
en kettingverbruiksartikelen
tot 14" (35cm)

Multifunctionele
hendel bedient
choke, gasklep
vooruit, start-
en stopmodi

De verlengd
aandrijftandwieladaptor
biedt een gemakkelijke
kettingmontage




Diepzagen als oplossing
voor belemmerde of kleine
openingen



Eenvoudig aanspannen
van de ketting



Zaag vierkantjes uit tot
4" x 4" (10 cm x 10 cm)



Start gemakkelijk onder
alle weersomstandigheden

ICS, BLOUNT EUROPE, SA | Rue Emile Francqui, 5 | 1435 Mont-Saint-Guibert, Belgium TEL +32 10 301 251 | FAX +32 10 301 259

© 2016 ICS, Blount International Inc. Privé-specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Prijzen en specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Alle rechten voorbehouden. ICS, WallWalker, SpeedHook, Sealpro, Force4 en PowerGrit zijn geregistreerde handelsmerken van ICS. De beste manier om beton te zagen, DCT, TSS, ProFORCE en Twinmax zijn handelsmerken van ICS.0216